



Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

**Skal inneholde:**

- Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, nytt eller gammelt avfall og kan inneholde følgende forurensing: tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag.

**Skal ikke inneholde:**

- Andre avfallstyper enn gips
- Vått gipsavfall
- Organisk materiale

**Innsamling:**

Transporteres, omlastes og transporteres til egnet behandlingsanlegg.

**Behandling:**

Gipsen kvernes og sorteres. Overflaten (papp, strie el.) fjernes. Gips kan mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedl. II, pkt 2.2.1 oppfylles.

**Gjenvinning:**

Overflatematerialene / forurensningene kan gå til energigjenvinning. Gipsen kan gå til innblanding i ny sement og erstatter dermed jomfruelig gips.

**Avvik:**

Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av uønskede avfallstyper.

**Henvisninger til regelverk:**

Avfallsforskriften kap. 9, vedl. II pkt. 2.2.1 (kvalitetskrav ved deponering).

**Særlige risikoforhold:**

Gips er ikke giftig, men unngå innånding av støvet og hudkontakt.